



## FloorPro Glanzreiniger RM 755

Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.



NTA-frei



### Eigenschaften

- kraftvoller Grund- und Unterhaltsreiniger für alle hochglänzenden harten und elastischen Böden
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- selbstglänzend
- trocknet streifenfrei auf
- besonders schaumarm
- angenehmer, frischer Duft
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei
- phosphatfrei

### Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Bodenreinigung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Bodenreinigung
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:</b>	Bodenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Bodenreinigung
<b>Kommunen:</b>	Bodenreinigung
<b>Einzelhandel:</b>	Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- Manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

### pH-Wert



## Anwendung:

### Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

### Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.

### Manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Unterhaltsreinigung		0.5-1 %	leichte	6000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Zwischenreinigung		1-5 %	mittlere	2440 m <sup>2</sup>

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)