

PressurePro Entwachser RM 36



Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilm und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.



Eigenschaften

- effektives Entkonservierungsmittel
- löst Schutzwachs-Filme von Oberflächen
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- materialschonend
- halogenkohlenwasserstoff-frei
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Fahrzeug-Entkonservierung
KFZ-Betrieb:	Teilereinigung
Industrie:	Oberflächenentfettung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Manuell

Gebindegrößen

20 l

Teilenummer

6.295-423.0

Anwendung:

Hochdruckreiniger

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 60-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt abreinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

Manuell

- Anwendung in Verbindung mit Reinigungswaschtischen.
- Produkt pur verarbeiten.

Verarbeitungshinweise:

- Nur in Verbindung mit einem geeigneten Ölabscheider verwenden.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten.
- Behälter dicht geschlossen halten.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301 BEI VERSCHLUCKEN:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Informationsunterlagen:

- HWK-Düsseldorf-Gutachten auf Freiheit von leichtflüchtigen Halogen-Kohlenwasserstoffen
- IPI-Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Hochdruckreiniger		1-5 %	starke	70 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com