



## Spritzpistole Plus

Bewässern mit hohem Komfort: Dank drehbarem Griff lässt sich die Spritzpistole Plus individuell bedienen. Ideal geeignet für einfache Bewässerungsaufgaben.



### 1 Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

### 3 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

### 2 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

### 4 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.



## Spritzpistole Plus

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-268.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278047539	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,13
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	0,16
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	210 × 42 × 105

### Ausstattung

<b>Anzahl an Sprühbildern</b>	2	<b>Brause</b>	-
<b>Drehbarer Griff</b>	■	<b>Vertikaler Flachstrahl</b>	-
<b>Arretierung am Griff</b>	■		
<b>Wassermengenregulierung</b>	■		
<b>Selbstentleerungsfunktion</b>	■		
<b>Weichkunststoffelemente</b>	■		
<b>Kegelstrahl</b>	■		
<b>Sprühnebel</b>	-		
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>	-		
<b>Perlstrahl</b>	-		
<b>Punktstrahl</b>	■		

# SPRITZPISTOLE PLUS

## 2.645-268.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0					20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.