



#### NT 35/1 Tact Bs

Handlicher, saugstarker, einmotoriger, gewerblicher Nass-/Trockensauger mit innovativer, patentierter Filterabreinigung - TACT System - und 35 I Behältervolumen für alle Anwendungen im Bäckerei- und Konditoreihandwerk. Das spezielle PES-Flachfalten-Filtersystem ermöglicht den Wechsel zwischen nass- und trockensaugen ohne Filterwechsel. Gerät wird ohne Zubehör ausgeliefert. Der Sauger ist serienmäßig mit Geräteerdung (Antistatik-System) bis zum Saugschlauchanschluss, Zubehörhalterung für die Aufbewahrung der Backofendüse oder des Bäckersets (beides Sonderzubehör), mit wärmebeständigerem Behälter und Gumminetzkabel aus-

#### 1 Der Bäckersauger

- Der Kunststoffbehälter ist säure-, lauge- und hitzebeständig.
- Die optional erhältlichen Zubehörsets wurden speziell für den Einsatz in Bäckereien entwickelt.

#### 2 Hitzebeständiger PES-Flachfaltenfilter

Das Gerät ist mit einem hitzebeständigen PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M ausgerüstet, damit zum Beispiel Staub und Schmutz aus der Backstube problemlos aufgenommen werden können.

### **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### NT 35/1 Tact Bs

- Antistatikvorbereitung
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Zubehörhalter für Backofendüse

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.184-700.0
EAN-Code		4039784722668
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	I/s	61
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	I	35
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Gewicht	kg	12,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	580 × 380 × 580

Ausstattung	
Flachfaltenfilter	PES
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	
Antistatiksystem	1
Behältermaterial	Kunststoff
Eco-Filtersystem	I
Hitzebeständiger Kunststoffbehälter	
Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Schutzklasse	
Stopplenkrolle	I
Wartungsfreie Saugturbinen Stück	1

■ Im Lieferumfang enthalten.

























					1				_
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES						1			
Flachfaltenfilter PES	1	6.904-360.0	1 Stück					Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssi- cheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	•
Düsensets								,	
Düsenset	2	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör bein- haltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	
Stofffilter									
Membranfilter	3	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	
Nassfilterbeutel	ı		1	1		1		1	
Nassfilterbeutel	4	6.904-171.0	5 Stück					Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	
<b>Vliesfiltertüten</b> Vliesfiltertüten	5	6.904-351.0	5 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.	
Krümmer, Edelstahl			_						
Krümmer, Edelstahl	6	6.903-141.0	1 Stück	35					
	7	6.902-079.0	1 Stück	40				Edelstahl, gebogen, DN 40	
<b>Krümmer, Kunststoff</b> Krümmer, Kunststoff	8	5.031-718.0	1 Stück	35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	9	5.031-939.0	1 Stück	35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit	
Krümmer, Kunststoff	10	6.902-009.0	1 Stück	35				Kunststoff, DN 35.	
Krümmer, Metall		1							
Krümmer, Metall	11	6.900-519.0	1 Stück	35				(mit dem Clipsystem-Anschlussstuck 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	
	12	6.900-276.0	1 Stück	40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	
Bodendüsen								,	
Nass-/Trockenbodendüse	13	6.906-512.0	1 Stück	35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeits- breite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	
Allzweckdüse Nass/Trocken DN40	14	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		081.0). Nur für NT-Sauger.	
Allzweckdüse Nass/Trocken	15	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeits- breite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürsten- streifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	































		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Allzweckdüse Nass-/Trocken	16	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	
Nass-/Trockenbodendüse DN40	17	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	
Autosaugdüsen		II.						ona commingpen (c.505 c.77.5).	Ť
Autodüse	18	6.906-108.0	1 Stück	35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 9 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	0 [
Backofendüsen									
Backofendüse	19	4.130-104.0	1 Stück	35		350 mm		Aluminium, für die Backofenreinigung mit Gummilippe 6.900-517.0 und Stützlippe 6.900-518.0, je 2 x.	
	20	4.130-173.0	1 Stück	35		350 mm		Für die Backofenreinigung mit Kratzleiste.	
Fugendüsen									
Fugendüse	21	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	' [
	22	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	Г
	23	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	ן ב
	24	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	
	25	6.906-240.0	1 Stück	35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbe- ständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	
	27	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbe- ständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	28	6.906-511.0	1 Stück	35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	29	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	
Rohrbürste 35/200	30	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	
Saugpinsel		ı	1		1	1	ı		
Saugpinsel	31	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborster (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	- 1
Saugrohre, Edelstahl	-		·		<u>'</u>			The state of the s	_
Saugrohr	32	6.902-081.0	1 Stück	40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	
	33	6.906-531.0	1 Stück	40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr	34	6.900-384.0	1 Stück	35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	
■ Im Linforumfang onthalton		äalishas 7uhah	ä.,						







		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Metall		'	<u>'</u>	•					
Saugrohr	35	6.900-514.0	1 Stück	35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Sau- gern.	
Saugrohr DN 40, verchromt	36	6.900-275.0	1 Stück	40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, $1 \times 0.55$ m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter Ultimate	37	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



























		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Reparatursets		·	'	<b>'</b>				
Reparaturset, C 35	1	2.639-682.0	1 Stück	35			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	2	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	
	3	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	
	4	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			
	5	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	
	6	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	
	7	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	8	6.906-242.0	1 Stück	35	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.	9	4.440-287.0	1 Stück	35	4 m		Kunststoff.	
Saugschläuche komplett (Clipsyster	m)							
Saugschlauch	10	4.440-626.0	1 Stück	35	2,5 m		Mit Krümmer, C DN 35.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	11	4.440-653.0	1 Stück	35	2,5 m		Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.	
Spezialschläuche								
Spezialsaugschlauch, hitzebeständig	12	4.440-731.0	1 Stück	35	2,5 m		Spezialsaugschlauch, DN 35, 2,5 m, z. B. für die Backofenreinigung, temperaturbeständig bis 140 °C, Kunststoff, Metall.	
Verlängerungsschläuche (Clipsyster	m)							
Verlängerungsschlauch	13	6.906-344.0	1 Stück	40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.















								Т
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Kon	us)							
Anschlussmuffe C DN 35	1	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	
Anschlussmuffe C DN 40	2	5.407-109.0	1 Stück	40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse	)							
Erweiterungsstück	3	6.902-084.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 40, Kunststoff.	
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	4	5.407-108.0	1 Stück	40			Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	·   _
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	5	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	6	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffe	n							
Set Reduzier- / Erweiterungsmuf- fen	7	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörset	ts für S	auger					
Backofenset	1	2.640-341.0	DN 35			Backofenset.	
Bäckerset, elektrisch leitend	2	2.640-436.0	DN 40			Bäckerset, elektrisch leitend.	





		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwas- sergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knick- schutz.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.