



## FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752

Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.



### Eigenschaften

- kraftvolles Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Pflegefilmen und Verschmutzungen
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- zur Grundreinigung von stark verschmutzten Industrie-Bodenbelägen
- entfernt Wachs- und Polymer-Beschichtungen
- FIGR geprüft 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- keine unangenehmen Dämpfe
- angenehmer, frischer Citrusduft
- sehr kurze Einwirkzeit
- besonders ergiebig
- schaumarme Formulierung
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Bodenreinigung
<b>Bauhandwerk:</b>	Bodenreinigung
<b>Industrie:</b>	Bodenreinigung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Bodenreinigung
<b>Kommunen:</b>	Bodenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Bodenreinigung
<b>Einzelhandel:</b>	Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- 1-Scheiben-Maschinen
- Nass-/Trockensauger
- Manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0

### pH-Wert



## Anwendung:

### Grundreinigung (Verschmutzungen)

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaug- oder Einscheibenmaschine mit passender Bürste/Walze/ Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit Gerät und entsprechendem Zubehör bearbeiten.
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

### Grundreinigung (Pflegefilme)

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaug- oder Einscheibenmaschine mit passender Bürste/Walze/ Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min., je nach Schichtdicke des Pflegefilms.
- Oberfläche mit Gerät und entsprechendem Zubehör bearbeiten.
- Nicht zugängliche Bereiche von Hand bearbeiten.
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht auf trocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nur im Originalgebinde zwischen -5 und +30 °C lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigungsgerät nach Anwendung reinigen.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Z 20 Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start
- Gutachten FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung (Pflegefilme)		20-50 %	mittel-stark	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grundreinigung (Verschmutzungen)		5-20 %	mittel-stark	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Zwischenreinigung		2-5 %	mittlere	m <sup>2</sup>

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)